

CCP

低価格

クリーン

NiF



ノーバインダーのクリーンなフィルター

特長

「CCP」はポリプロピレン繊維を熱融着しているため、繊維の脱落がありません。また、ピュアで微細な繊維を使用し、バインダーを使用していないクリーンなフィルターカートリッジです。

用途

- 工業用水・井戸水のろ過
- めっき液のろ過
- 酸・アルカリ薬品のろ過
- 洗浄水のろ過
- 精密ろ過の前ろ過
- 塗料液・定着液のろ過
- 溶剤・油性類のろ過 など

仕様

名称		CCP-1	CCP-5	CCP-10	CCP-20	CCP-50	CCP-100
公称ろ過精度		1 μm	5 μm	10 μm	20 μm	50 μm	100 μm
材質	ろ材	ポリプロピレン					
最高使用温度		80℃					
最高使用圧力		0.5MPa					
寸法	全長	250mm/500mm/750mm					
	外径	64mm					
	内径	28mm					

型式

CCP — ■ — ■

1	1 μm	1L	250mm
5	5 μm	2L	500mm
10	10 μm	3L	750mm
20	20 μm		
50	50 μm		
100	100 μm		

※改良のため、予告なしに仕様・外観等を変更する場合があります。

水を活かす

日本フィルター株式会社
Nihon Filter Co., Ltd.

<http://www.nihon-filter.com>

■本社
社/横浜市戸塚区上矢部町 2107-3
TEL: 045-811-1531 FAX: 045-812-5211

■仙台営業所/仙台市泉区泉中央 1-23-6
TEL: 022-772-6050 FAX: 022-772-6051

■名古屋営業所/名古屋市長区南大高 2-115
TEL: 052-622-8562 FAX: 052-622-8563

■大阪営業所/大阪府茨木市宮元町 7-22
TEL: 072-626-8920 FAX: 072-631-6251

■熊本営業所/熊本市東区沼山津 1-10-24
TEL: 096-274-1515 FAX: 096-368-1545